

APS · KIT DE AISLACIÓN DE BRIDAS

Trojan II®

Opción Duplex · aislación eléctrica de uniones bridadas

Sellado	Confinado
Opción Duplex	2 sellos por cara
Retenedor	Aislante
Servicio	Según configuración

01 DESCRIPCIÓN

Junta aislante de la serie Trojan con sello confinado. La opción Duplex incorpora dos elementos por cara para aportar un sello secundario en aplicaciones que requieren mayor respaldo de sellado.

Uso: sellado estático con opción de doble barrera por cara, según geometría de las bridas.

02 CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES

Construcción	Retenedor eléctricamente aislante con elementos de sellado confinados.
Opción Duplex	Cuatro elementos de sellado en total, dos por cara de la junta.
Función del sello secundario	Puede aportar respaldo cuando existen variaciones dimensionales o un elemento no alcanza su compresión prevista.
Selección de componentes	Retenedor, sello, manguitos y golillas se especifican según las condiciones reales de servicio.
Dimensiones	La serie Trojan contempla juntas de hasta 144"; confirmar la configuración y dimensiones requeridas.
Temperatura	Según retenedor y sello
Presión	Consultar por configuración

03 APLICACIONES

Sellado estático de bridas	Servicios que requieren sello secundario	Protección catódica de tuberías
----------------------------	--	---------------------------------

04 CRITERIOS DE SELECCIÓN

Selección	Confirmar con Jomar si corresponde una configuración simple o Duplex. Las tolerancias, estado y geometría de las bridas deben verificarse antes de seleccionar la junta.
-----------	--

05 DOCUMENTOS DE REFERENCIA APS

ANSI B16.5 Bridas de ½ a 24 pulgadas. Dimensiones, clase y materiales del kit.	ANSI B16.47 Bridas de 26 a 60 pulgadas, series A y B. Dimensiones y materiales.	Integra / Integra II Configuración de la junta, núcleo, laminado, sellos y componentes aislantes.
--	---	--

06 NOTAS TÉCNICAS

- Datos según la documentación de APS, Advance Products & Systems (apsonline.com).
- La aislación eléctrica depende del conjunto completo: junta, manguitos, golillas y montaje. Confirmar la configuración con Jomar.